

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНЫХ СТАЛЬНЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ

1. Наружные стальные и комбинированные двери могут устанавливаться на вход с улицы в тамбур, на вход из тамбура в помещение, на вход с улицы в помещение.
2. При установке двери на вход в тамбур или жилое помещение без тамбура обязательно обустройство козырька (навеса) на высоте 0,3-0,7 м над дверью для защиты двери от прямого попадания солнечного света, снега, дождя. Минимальный вылет козырька (навеса) от стены 1,5 м и 1 м от краев двери.
3. Двери с наружными панелями SteelTex® могут устанавливаться в местах, полностью исключающих нагрев панелей солнечными лучами или иными источниками тепла. Если в процессе эксплуатации на поверхность двери попадает прямой солнечный свет, со временем возможно изменение тона окраски (выгорание) этой поверхности. Это является естественным износом и не подлежит гарантийному возмещению.
4. Перед установкой двери нужно привести дверной проем к такому размеру, чтобы зазор между стеной и дверной коробкой составлял 10-20 мм на сторону, а в полу в припороговом пространстве должен находиться канал (штроба) для подпорогового профиля, исключающего промерзание пола в зоне порога.
5. Площадка перед дверью должна иметь уклон от двери для отвода воды от дверного порога.
6. Следует помнить, что металл (сталь, латунь, алюминий), из которого изготовлены несущий каркас двери, цилиндр и ручки нижнего замка, является хорошим проводником тепла. В холодное время года поверхности этих элементов двери со стороны помещения имеют низкую температуру, и при определенных условиях на них может образовываться конденсат. Это не является недостатком изделия.
7. Не рекомендуется установка изделий полной готовности на вход в недавно построенные, неотделанные помещения.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Нормальные условия эксплуатации для дверей: в холодный период года – наружная температура до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, Относительная влажность в помещении за дверью 30-45% при температуре $+20-22\text{ }^{\circ}\text{C}$, в теплое время года – наружная температура до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительная влажность в помещении за дверью до 60% при температуре $+22-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Не допускается эксплуатация дверей в период проведения «мокрых» строительно-ремонтных работ в помещении во избежание порчи внутренней отделки двери и возникновения коррозии металлических элементов изделия из-за повышенной влажности в помещении за дверью.
3. Не допускается эксплуатация изделия вблизи открытого огня и других источников тепла, способных нагреть поверхность двери выше $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. Не допускается эксплуатация двери при затрудненном открывании-закрывании полотна, указывающем на отсутствие должной смазки петель.
5. При эксплуатации изделия следует избегать воздействия химических веществ на покрытие и декоративную отделку двери острых предметов. Не допускается обильное смачивание изделия водой. Не допускается контакт поверхностей двери со строительными материалами.
6. При наличии элементов, не предусмотренных конструкцией двери и ограничивающих полное открывание полотна двери, не допускается касание полотном этих элементов для предотвращения повреждения покрытия или отделки двери. Не допускается подкладывание под полотно двери различных предметов для фиксации его в открытом состоянии.
7. Не допускаются удары полотна об откос дверного проема, стену, петельную стойку коробки во избежание механического повреждения или деформации элементов дверного блока и нарушения его работоспособности.
8. Запрещается закрывать полотно двери с выдвинутыми ригелями замков. Не допускается вставлять в замки поврежденные ключи или посторонние предметы.
9. При закрывании двери убедитесь, что этому ничего не мешает (мусор, коврик). Не допускать попадания мусора и посторонних предметов в замочные скважины и отверстия под ригели замков. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать замки.
10. При возникновении каких-либо неисправностей следует обращаться к продавцу двери.

Ознакомлен:

_____ (ФИО клиента)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Потребитель обязан своевременно производить техническое обслуживание изделия либо самостоятельно, либо заключив договор с продавцом двери.

1. Производить смазку петель дверей при возрастании усилия открывания-закрывания полотна двери, но не реже одного раза в год. По мере необходимости производить подтяжку стопорного винта ручки. Производить протирку уплотнителя силиконовой смазкой два раза в год.
2. При затрудненной работе смазывать цилиндр секрета аэрозольной смазкой на основе силикона.
3. В случае необходимости допускается протирать поверхности двери мягкой ветошью, слегка смоченной в теплом мыльном растворе, не допускать излишнего попадания мыльного раствора на дверь, по окончании вытереть поверхности насухо. Не допускается использование других моющих и чистящих средств, абразивов, скребков.
4. По мере необходимости (повышенный люфт) производить подтяжку стопорного винта ручки. Эксплуатация с не зажатым стопорным винтом может привести к поломке ручки.
5. Производить протирку уплотнителя силиконовой смазкой два раза в год.
6. По мере облегания дверных уплотнителей, приработки защелки замка производить регулировку притвора двери для сохранения его герметичности.
7. Периодически смазывать защелку замка любой консистентной смазкой для устранения возможного скрипа.

Ознакомлен:

_____ (ФИО клиента)

